



TRATOR 4230



MOTOR	
Marca	AGRALE
Modelo	M 790
Nº de cilindros	2 - Verticais em linha
Cilindrada	1270 cm ³
Refrigeração	A ar - turbina incorporada ao volante
Sistema de injeção	Direta Bosch
Potência máxima	25 CV (22 KW) a 3.000 rpm (NBR ISO 1585)
Torque máximo	6,9 daNm - 7,0 kgf.m a 2.550 rpm (NBR ISO 1585)

TOMADA DE FORÇA - TDP	
Tipo	Independente
Acoplamento (Número de estrias)	6
Diâmetro	35 mm
Rotação Nominal	540 a 2.480 rpm no motor
Acionamento	Mecânico

EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânica
Diâmetro	232 mm
Material	Orgânico

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	6 Frente / 2 Ré
Velocidades (reduzidas)	1ª - 2,6 / 2ª - 4,6 / 3ª - 6,6 (1ª - 2,3 / 2ª - 4,1 / 3ª - 6,0)
Velocidades (simples)	1ª - 9,8 / 2ª - 17,1 / 3ª - 25,4 (1ª - 8,9 / 2ª - 15,4 / 3ª - 22,6)
Velocidades (ré)	1ª - 3,0 / 2ª - 11,0 (1ª - 2,7 / 2ª - 10,1)
Opcional	2,5/24,8 Km/h (para 4230.4)
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Oscilante regulável / Diferencial central

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão	120 kgf/cm ²
Vazão	33 L/min a 3.000 rpm
Controles	Posição
Engate	De 3 pontos - categoria I
Capacidade levante (kg)	650 kg a 610 mm do engate
Controle remoto	(Opcional) 1 Comando / 2 Vias

FREIOS	
Tipo	8 discos em banho de óleo
Acionamento	Mecânico
Freio de estacionamento	Engate Manual

DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática

RODADOS	
Dianteiros standard	6.00 - 16" / 7.50 - 15"
Traseiros standard	12.4 - 24" / 9.5 - 24"
Rodados Opcionais	Kit pneus garden 7.50-15'R1/11.2 -24'R1

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V - 55 A.h
Alternador	14V - 55 A
Motor de Partida	12V - 1,4 kW

CAPACIDADES	
Tanque de Combustível	39 L
Cárter do Motor	6 L
Transmissão	30 L
Sistema Hidráulico	Conjugado à transmissão

DIMENSÕES	
Comprimento	3215 mm
Largura	1415 mm / 1350 mm
Altura	1320 mm / 1314 mm
Raio de giro livre/freado	3150 mm/2500 mm (4x2) 3350 mm/2950 mm (4x4)
Entre eixos	1.475 mm/1.415 mm
Vão livre	405 mm/320 mm
Bitola dianteira (mín / máx)	1.000 mm/1.120 mm
Bitola traseira (mín / máx)	1.088 mm / 1.200 mm

PESOS	
Peso de embarque	1500 kg / 1630 kg
Peso operacional (ordem de marcha)	1825 kg / 1905 kg

INSTRUMENTOS	
	Horímetro, sinalizador de funções (indicadores de carga de bateria, pressão do óleo), indicador do nível de combustível e tacômetro

OPCIONAIS	
	Comando hidráulico simples, Contrapesos nas rodas traseiras (01 cônico + 01 reto por roda), Sistema banco baixo, Eixo dianteiro regulável, Protetor frontal, Conjunto barra de tração - reforçada, Kit teto solar, Kit variador de bitola traseira (120 mm).



CONCESSIONÁRIO

www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

